

FICHE TECHNIQUE

GEORGE 370

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	GVE370
Référence	825734
Code EAN	5028965245156
Utilisation	Injecteur Extracteur
Moteur	Turbine 1 étage
Puissance	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60 Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	non
Débit d'air	40L/sec
Dépression	2400mm/CE
Niveau sonore selon norme BS5415 / IEC 60704 - consommation standard	68 dBA / 78,6 dBA
Capacité Injecteur	6L
Capacité utile - poussières / eau	15L / 9L
Filtre primaire de série	TRITEX
Pression pompe à injection	2 bars
Matériau	ABS
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible injection / extraction	3m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	inox
Système NUPLUG	non
Kit accessoires inclus	A26A
Poids	8,8Kg
Dimensions	355x355x510mm

Kit A26A inclus (réf. 607326)



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

NETTOYAGE
MOQUETTE
COMPACT



HOMEcare

À usage professionnel
ou domestique.



FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



FILTRE SAC HEPAFLO

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.



(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)