

FICHE TECHNIQUE

HENRY CORDLESS 160

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	HVB160
Référence	904633
Code EAN	5028965717738
Utilisation	poussières à batterie
Moteur	Turbine 1 étage
Puissance	250W - 36V
Type d'alimentation	2x Batterie Lithium (Li-Ion)
Capacité batterie	36V DC / 2x98Wh / 2,9 Ah Lithium
Chargeur de batterie	230V - 50/60Hz
Temps de charge	3h30 max.
Indicateur de charge de la batterie	oui
Autonomie	20mn (HI) / 30mn (LO)
Débit d'air	20L/sec
Dépression	1200mm/CE
Niveau sonore norme BS5415 / Norme IEC60704	58 dBA / 65 dBA
Capacité utile	6L
Filtre primaire de série	TRITEX (réf.901607)
Filtre sac HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 080 cm ²
Matériau	ABS
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Tubes	acier inoxydable
Kit accessoires inclus	AS29E
Poids	6,38Kg
Dimensions	315x340x345mm



Livré avec :
2 batteries
1 chargeur

HOMEcare

À usage professionnel
ou domestique.



FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



FILTRE SAC HEPAFLO

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.



ATTENTION !

Le transport et/ou le stockage de batteries Lithium répondent à une procédure de sécurité obligatoire (nous consulter).



Kit AS29E inclus



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr